



900 系列*传送带切割器

安全准确切割厚度可达 38毫米 (1-1/2英寸)的传送带

领先特性使得900系列传送带切割器做到每次精准切割:

- 顶部强韧引导刀片设计保证垂直切割
- 单边夹杆使传送带切割边自行落下从而使操作更加便利
- 轻微锯齿状突起增加对传送带表面夹紧力度
- 弧形的底部横梁在整个带宽范围内提供一致的夹紧力



更安全

同所有的孚乐率安全产品一样，900系列传送带切割器为安全操作特别设计。切割全程刀片完全内置，且不使用安全存放于切割器内。独特的T顶刀片保护操作者不受伤。此外，操作人员还可安全容易地切割（包括切割硬芯编织传送带）最大厚度为38毫米 (1-1/2英寸) 的传送带。这一切都归功于先进的科技。

更简单

有最少的接触点，900系列传送带切割器能够轻松定位，上部的夹杆迅速到位加快切割过程。切割线完全可视故能准确对齐。与其他切割器相比，切割所需扭力矩减少50%以上。切割结束时，使用快速释放夹可简单释放顶部夹杆。对要求准确、安全和快速切割的操作者来说，900系列切割器是在准备机械接合时最明智的选择。

更明智

*申请专利中

特点和优势:



单边夹杆特点为能使切割边自行落下，从而刀片无需进行双层切割，使操作更简便。



刀片的顶部在挤压时被定位，保证垂直切割。



弧形的底部横梁和轻微锯齿状突起表面提供最大的夹紧力，使刀片能够进行精准切割。

900 系列* 传送带切割器

快速夹的特点:

只要压下快速释放阀门便可迅速移开顶部夹杆。安装顶部夹杆更加容易，只要把夹杆向上垂直对齐然后让其自行落到位。实现最终完全夹紧仅需转动几次旋转臂Acme螺纹螺丝系统。



夹杆向上垂直对齐



夹杆自行落到位

铝成分		
铝合金类型	百分比	
	镁	钛
5356	5.5	0.2
6005	0.6	0.1
6061	1.0	0.0
7075	2.5	0.0

订购信息				
描述	带宽		订购编码	产品号
	毫米	英寸		
切割厚度可达38毫米 (1.5英寸)的传送带	900	36	900936	04143
	1200	48	900948	04144
	1500	60	900960	04145
	1800	72	900972	04146
	2130	84	900984	04147
刀刃更换工具箱			900CBK	04149



孚乐率传输设备贸易(上海)有限公司 上海松江区锦昔路180弄3号2层 201613

电话: (8621)-3352-8388 • 传真: (8621)-3352-8058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com • 网站: www.flexco.com

澳大利亚: 61-2-9680-3322 • 美国: 630-971-0150 • 英国: 44-1274-600-942

德国: 49-7428-9406-0 • 墨西哥: 52-55-5674-5326 • 南非: 27-11-608-4180

©2008 Flexible Steel Lacing Company. Unibar® and Clipper® are registered trademarks. Flexco Safe™ is a trademark. 01/08-7.5. For Reorder: X2102

孚乐率

