



MINELINE® MSS 二级清扫器

用于采矿的矿用 输送机产品。

高效可靠的传输带清扫。

Mineline® MSS 二级输送带清扫器具有清扫刮刀，可自我调整弹簧张紧装置并进行手动安装。简单耐用，价格实惠，性能优良。

耐磨损的碳化钨刮刀具有良好清扫能力，同时单个刀架可以独立刮刀与输送带以控制刮刀压力，从而确保始终如一的高效清扫。自含式的弹簧张紧系统可驱动刀架，并提供额外缓冲，使刮刀与机械皮带接头之间实现无障碍接触。Mineline 二级输送带清扫器（MSS）可高效清扫标准型输送带，且维修费用很低。

自调刮刀张紧装置。

独特的弹簧张紧系统自动调节刮刀压力，只需拧动张紧螺母便可对其调整。每个张紧装置可完全装配在清扫器安装基座上，使得该设备设计紧凑，不会妨碍其他操作。自动调整装置确保清扫刮刀与输送带保持接触并保持一致的清扫力。弹簧和扭杆夹支架还可提供附加的刮刀缓冲，使其与机械皮带接头保持接触。需要时可快速便捷地进行重新张紧维护。简单测量一下张力弹簧的长度，便可确定刮刀张力是否达到最佳。安装基座右侧的图表显示适合您输送带宽度的弹簧长度。快速调整张紧螺母，使刮刀张力达到最佳。



弹簧张紧装置为自含式，可确保作用于刀架和刮刀上的张力一致，从而保持刮刀与输送带之间的接触力一致。



独特的分段式刀架为每个刮刀提供了独立的张紧装置，确保在刮刀的整个生命周期中具有持续的清扫能力。

持续的清扫效果。

清扫效率的关键是刮刀与输送带的接触。MSS 清扫器利用分段刮刀和单个刀架，根据输送带轮廓单独调整清扫刀头，以便在出现磨损时，始终保持刮刀和输送带之间的接触。这意味着在刮刀的整个生命周期中，尤其是在皮带的承载中心，可自始至终地保持一致的清扫效果。钨硬质合金刮刀可有效地去除所有的回运物料，并具有超长的磨损寿命。特制碳化 C 型刀头对机械连接的输送带可以达到以前只能在硫化输送带上才能达到的清扫力。

MINELINE® MSS

二级清扫器



刮刀张紧装置的快速检测

简单测量一下张力弹簧的长度，便可确定刮刀是否达到最佳张力。如果需要重新张紧，只需旋转几下张紧螺母，刮刀的清扫张力便可达到最佳。

安装快捷。维护简便。

MSS 清扫器到货即可安装。距离输送带开头部滚筒 100 毫米 (4") 的位置为转运点的最佳安装位置，也可安装在输送系统沿线的某一位置。选择位置并将安装基座用螺栓固定或焊牢到相应位置。安装固定杆，设置刮刀角度并使刮刀张紧在输送带上。这样就一切就绪了。每个清扫器随附详细的操作步骤。

维护简便。少量的部件和防腐耐磨的钢制结构使 MSS 二级输送带使用寿命更长。只需偶尔检查张紧弹簧的刮刀压力，如有需要，进行快速调整。刮刀一般可使用一年或更久时间，才进行更换。

其它功能与优势

- C 型刀头 - 适用于机械带扣。后倾的刮刀角度、缓冲刀架和缓冲弹簧张紧装置可以轻松滑过机械接头，对耐冲击的刮刀或接头不会有任何损坏，将清扫中断时间缩至最短。
- V 型刀头具有额外抗磨损力，适用于硫化连接输送带。
- 终极清扫系统。该终极清扫系统结合 MSS 二级清扫器和 MSP 一级清扫器，为标准负载的传输机提供最大清扫能力。
- 维修安全。所有维修均可在输送系统一侧的安全位置完成。
- 专为矿用传输机而造。超长固定杆（带宽加 1350 毫米/54"）确保 MSS 能够在任何输送机架简单安装。适用于宽度为 600 至 2100 毫米（24" 至 84"）的输送带。

订购信息					
MSS 二级输送带清扫器（带 C 型刀头）					
带宽		刮刀覆盖范围		项目代码	订购号
毫米	英寸	毫米	英寸		
600	24	600	24	75852	MSS-24
750	30	750	30	75853	MSS-30
900	36	900	36	75854	MSS-36
1050	42	1050	42	75855	MSS-42
1200	48	1200	48	75856	MSS-48
1350	54	1350	54	75857	MSS-54
1500	60	1500	60	75858	MSS-60
1800	72	1800	72	75859	MSS-72
2100	84	2100	84	76802	MSS-84

订购信息					
MSS 二级输送带清扫器（带 V 型刀头）					
带宽		刮刀覆盖范围		项目代码	订购编号
毫米	英寸	毫米	英寸		
600	24	600	24	76148	MSS-24V
750	30	750	30	76149	MSS-30V
900	36	900	36	76150	MSS-36V
1050	42	1050	42	76151	MSS-42V
1200	48	1200	48	76152	MSS-48V
1350	54	1350	54	76153	MSS-54V
1500	60	1500	60	76154	MSS-60V
1800	72	1800	72	76155	MSS-72V

中国上海市松江区锦普路 180 弄 3 号 C7, 201613
 电话: 86-21-33528388 • 传真: 86-21-33528058 • 电子邮件: info@flexco.com • 网址: www.flexco.com

澳大利亚: 61 2-9680-3322 • 英国: 44-1274-600-942 • 德国: 49-7428-9406-0 • 印度: 91-44-4354-2091
 墨西哥: 52-55-5674-5326 • 新加坡: 65-6281-7278 • 南非: 27-11-608-4180 • 美国: 616-459-3196

